

6254

Positionneur de douchette

Fiche Technique



Description

Le positionneur de douchette en ABS 6254, pour mélangeur et mitigeur avec départ douche situé dessous, est orientable dans toutes les positions. Il peut recevoir toutes les douchettes équipées d'un flexible à écrou conique.

- Modèle déposé.



6254

positionneur de douchette chromé

DN en mm	Réf.	Désignation
15/21	149B7208	Positionneur chromé

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	Maxi. : 55 °C
Pression de fonctionnement	3 bar
Pression maxi admissible	4 bar
Raccordement	Arrivée écrou prisonnier 15/21, départ mâle 15/21
Fluides admis	Eau

Agréments

ACS

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.

SOCCLA

A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001